

AW10 远程调试器产品规格书

功能特征:

- ◆ 通过 4G 模块采用 TCP/IP 方式与服务器连接。
- ◆ 支持修改登陆服务器密码。
- ◆ 支持远程控制控制器实现灰度测试, 包括单色、混色、单色跳变、七彩渐变。
- ◆ 支持远程控制控制器实现网格测试, 包括单线、多线。
- ◆ 支持远程控制控制器实现写址。
- ◆ 支持远程控制控制器实现设置颜色模式。
- ◆ 支持远程控制控制器实现设置芯片类型, 端口通道数。
- ◆ 支持远程控制切换 SD 卡节目效果。

概述:

AW10 远程调试器是在 LED 灯饰系统中用于远程对灯光效果进行控制的调试器。通过串口线与主控制器相连, 上电之后自动与服务器相连, 通过远程手机 iBlue app 登录服务器与远程调试器实现通信, 即可实现手机远程对控制器进行控制。在现场调试应用中, 往往需要远离控制器进行查看灯具状态, 并进行相关的调试工作, AW10 远程调试器可以完美的解决此应用场景问题。

产品图:



面板说明

信号指示灯



电源指示灯 扩展接口 SIM CARD 卡槽



USB 接口

天线接口

端口规格

接口		
类型	数量	定义
ANT	1	与服务器通讯天线接口
SIM CARD	1	物联网卡槽
USB	1	USB 接口
COM	1	扩展接口，与灯光控制器接口，通过此接口可提供电源

指示灯		
类型	数量	定义
POWER	1	电源指示灯，绿色。正确连接电源时，POWER 灯常亮；未正确连接电源时，POWER 灯灭。
ACTIVE	1	信号指示灯

整机规范	
输入电源	DC 5V
外形尺寸	206L×125W×27H
整机功耗	10W
工作温度	-20℃ ~ 60℃
工作湿度	5% ~ 85%RH

附件：设备尺寸图

